



BAC DE RETENTION 2 FUTS ECO

POUR LE STOCKAGE DE FUTS

**Simple et économique
pour stocker les
produits compatibles.
Installation rapide.**



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Construction en tôle Sendzimir ép 2 mm, 6 pieds en V. Caillebotis galvanisé à chaud. Maille 66 x 66 mm. Plat porteur de 20 x 2 dans le sens 650. Manutention du bac à vide.

Dimensions hors tout du bac : 1250 x 650 x H 390 mm
Hauteur dessous bac (pieds) : 100 mm

La charge admissible est de 560 kg uniformément répartie. La capacité de rétention est de 225 litres. Poids : 52 kg

Les bacs en acier ne conviennent pas au stockage des acides et bases fortes : Stockage sur bacs en PE. La rétention des produits incompatibles doit être dissociée afin d'éviter tous risques de mélange.

PROVOST de par son statut de fabricant garantit les meilleurs prix sans intermédiaire et son réseau de 80 commerciaux assure partout en France le conseil le plus adapté. Contactez votre agence régionale qui vous aidera à réaliser votre projet au 0810.725.725



PROVOST Distribution
BP 10
59531 Neuville-en-Ferrain Cedex
0810 725 725
www.provost.fr