



Chariot industriel Promax à 2 dossiers tubulaires

from

€308.00 HT

Shipping time : 2 days

3 versions available

Summary

Chariot de manutention **équipé de 2 dossiers tubulaires**. Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3.

- Charge admissible par chariot : 500 kg UR ;
- En tube d'acier rond. Structure non blessante. Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant ;
- Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures ;
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage.- Disposition des roulettes en rectangle ;
- Finition époxy bleu RAL 5019 ;
- Habillage : dossier tubulaire.

Vous souhaitez un coloris différent, un autre modèle de roues, ou ajoutez des accessoires :- Personnalisez vous-même votre chariot grâce à notre configurateur 3D.

Description

- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc ;
- Hauteur sol/base : 270 mm.

Advantages



Fabrication Provost



Montage Facile



Normes sécurité

| Reference | Charge UR (kg) | Dossier / Ridelles | Hauteur (en mm) | Largeur (en mm) | Longueur (en mm) | Poids (kg) | Delay | Price uni. EXCL. VAT |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 400901072 | 500 | 2 dossiers tubulaires | 1000 | 676 | 1300 | 32 | 2 J | €323.00 |
| 400901074 | 500 | 2 dossiers tubulaires | 1000 | 776 | 1300 | 33 | 2 J | €335.00 |
| 400901070 | 500 | 2 dossiers tubulaires | 1000 | 676 | 1150 | 31 | 2 J | €308.00 |



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis