



## Armoire de sécurité résistance au feu 30 min H1935 L1195

à partir de

**2 801,36 € HT**

Délai d'expédition : 12 jours

1 versions disponibles

### Résumé

**Armoires sécurité** pour stocker produits inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs. Résistance au feu 30 minutes.

- Conformes à la norme NF EN 14470-1
- Testées au feu, conformes aux exigences de la norme par le laboratoire "MPA Dresden".
- 3 étagères réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Socle de l'armoire permettant la manutention au transpalette.
- Bac de rétention avec plan de pose perforé.
- Une continuité de terre intérieure est reliée à une vis de liaison à la terre située sur le dessus de l'armoire.
- Les portes indépendantes sont équipées d'un maintien en ouverture avec fermeture automatique en cas d'incendie grâce à un thermofusible inférieur ou égal à 50°C.

### Présentation

- Les clapets des bouches de ventilation se ferment automatiquement en cas d'incendie vers 70°C (+ou- 10°C).
- Une collerette Ø 80 mm permet le raccordement à une ventilation mécanique.
- Des pieds réglables permettent la mise à niveau des armoires.
- L'avant du socle des 2 modèles est amovible pour leur déplacement avec un équipement de manutention.
- Construites en matériau ignifugé.
- Finition : corps gris RAL 7035 et portes jaunes RAL 1007.
- Caisson de ventilation en option.

Référence	Capacité	Dimensions intérieures (PxLxH)	Hauteur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Profondeur (en mm)	Délais	Prix uni. HT * dont Eco-Contribution
205890061	33l	519x1075x1660	1935	1195	284	595	12 J	<b>2 801,36 €</b> * 11,36 €



### **#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis**

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.