

Chariot à fond mobile

à partir de

1 635,00 € HT

Délai d'expédition : 25 jours

4 versions disponibles



Résumé

Chariot à fond remontant-pour faciliter vos manutentions répétitives.-Permet d'éviter les troubles musculosquelettiques (TMS) et limite le mal de dos. Ses parois en plexiglass épais permettent une identification rapide des produits ou marchandises chargées dans le chariot.

Conçu pour **maintenir les marchandises à hauteur ergonomique de prélèvement**-à l'aide d'un niveau constant. Le ressort central placé sous le plateau agit en fonction du poids des marchandises transportées.-

- Dimensions hors tout : 1100 x 700 x H 1200 mm-
- Dimensions utiles du plateau : 1050 x 640 mm-
- Hauteur du rebord : 900 mm-
- Hauteur du fond mobile à vide : 800 mm = hauteur de prélèvement-
- Hauteur utile de chargement : 650 mm-
- Course verticale du plateau : 550 mm-

Présentation

Ce **chariot-à niveau constant** facilitera toutes vos manutentions répétitives.

- Système de table à ciseaux assure une montée/descente horizontale et progressive ;
- Décrochement sur un côté pour le prélèvement ;
- Poignée de couleur permettant d'identifier le sens de manipulation et l'accès au blocage des roues ;
- Limite les efforts au niveau du dos par la mise à niveau des marchandises : lutte contre les T.M.S. ;
- Utilisé dans l'industrie et les collectivités pour la manutention de pièces ou colis en vrac, le linge, la vaisselle ;
- Chariot conçu pour la réception et l'expédition des marchandises, la mise en rayon, la préparation des commandes ;
- Corps en tôle d'acier ép 1.5 mm avec renforts tubulaires ;
- Pantographe démontable sans roulement à billes ;
- Ressort central réalisé à façon selon une **plage de chargement de 80 à 150 kg déterminée au préalable avec les utilisateurs** ;
- Roues à bandage souple et épais qui assurent un déplacement sans aucun bruit, idéal en environnement hospitalier ;
- 2 roulettes fixes à l'avant et 2 pivotantes à blocage en version standard ;
- Fond mobile recouvert avec plaque PEHD ép 4 mm facile à nettoyer à l'éponge ;

- Brosses linéaires sur le pourtour du plateau pour éviter la chute de petits objets ;
- Système d'immobilisation par pédale centrale ;
- Parois translucides en Plexiglas - PMMA ép. 4 mm pour visualiser à distance le taux de remplissage du chariot.

Le mécanisme équipé de galets à bandage caoutchouc ne nécessite aucune maintenance et garantit un fonctionnement souple et silencieux même sur sols inégaux.

Points forts



Fabrication Provost



Prévention TMS

Référence	Charge UR (kg)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
4059000025	50	60	25 J	1 635,00 €
4059000003	80	60	25 J	1 635,00 €
4059000005	100	60	25 J	1 635,00 €
4059000009	150	60	25 J	1 635,00 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.