Chariot rétention

à partir de

830,50 € HT

Délai d'expédition : 25 jours

4 versions disponibles

Résumé

Pour déplacer, manutentionner des fûts en toute sécurité en respectant la législation en vigueur.-

- Construction en tôle ép 3 mm. Chariot rétention équipé de dossier nu fixe.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage.
- Roues Ø 100 mm en nylon.
- Charge maxi 500 kg.
- Finition : galvanisé à chaud ou bleu RAL 5019
- Hauteur de dépose : 390 mm pour le modèle L 1220 mm
- Hauteur de dépose : 500 mm pour le modèle L 820 mm.
- Sangle en option.

Présentation

Les chariots de rétention protègent l'environnement de toutes fuites de liquides polluants.

Points forts

Normes sécurité

Référence	Descriptif	Finition	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT

431870142	Pour 2 fûts de 220l	Galvanisé	1000	800	1220	81	25 J	**741,40 €**
431870143	Pour 2 fûts de 220l	Peint	1000	800	1220	77	25 J	**860,90 €**
431870140	Pour 1 fût de 220l	Galvanisé	1000	800	820	70	25 J	**695,00 €**
431870141	Pour 1 fût de 220l	Peint	1000	800	820	66	25 J	**830,50 €**

BRONZE 2023 ecovadis Sustainability Rating

#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.