

Chariot industriel Promax sans ridelle

à partir de

309,00 € HT

Délai d'expédition : 2 jours

3 versions disponibles



Résumé

Chariot de manutention Promax **sans ridelles**. Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3.

- Construction en tube acier ;
- Équipé d'une structure non blessante ;
- Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant ;
- Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures ;
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage, conformément à la Norme européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention) ;
- Finition époxy bleu RAL 5019 ;
- Charge : 500 kg UR.

Vous souhaitez un coloris différent, un autre modèle de roues, ou ajoutez des accessoires :- Personnalisez vous-même votre chariot grâce à notre configurateur 3D.

Présentation

- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc ;
- Hauteur sol/base 270 mm. Hauteur utile 550 mm. Hauteur hors tout 820 mm.

Points forts



Fabrication Provost



Montage Facile



Normes sécurité

Référence	Charge UR (kg)	Dossier / Ridelles	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
400901050	500	Sans ridelle	820	676	1150	29	2 J	294,00 €
400901052	500	Sans ridelle	820	676	1300	30	2 J	309,00 €
400901054	500	Sans ridelle	820	776	1300	32	2 J	325,00 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises.