

Chariot industriel Promax à 3 côtés tubulaires

à partir de

387,00 € HT

Délai d'expédition : 2 jours

3 versions disponibles



Résumé

Chariot atelier équipé de **3 côtés tubulaires**, idéal pour les marchandises volumineuses et déformées. Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3.

- Charge admissible par chariot : 500 kg UR ;
- Construction en tube d'acier rond. Structure non blessante ;
- Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant ;
- Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures ;
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage ;
- Disposition des roulettes en rectangle ;
- Finition époxy bleu RAL 5019.

Vous souhaitez un coloris différent, un autre modèle de roues, ou ajoutez des accessoires :- Personnalisez vous-même votre chariot grâce à notre configurateur 3D.

Présentation

- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc ;
- Hauteur sol/base 270 mm. Hauteur utile : 550 mm. Hauteur hors tout : 1000 mm.

Points forts



Fabrication Provost



Montage Facile



Normes sécurité

| Référence | Charge UR (kg) | Dossier / Ridelles | Hauteur (en mm) | Largeur (en mm) | Longueur (en mm) | Poids (kg) | Délais | Prix uni. HT |
|-----------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|--------|-----------------|
| 400901102 | 500 | 3 cotes tubulaires | 1000 | 676 | 1300 | 35 | 2 J | 387,00 € |
| 400901104 | 500 | 3 cotes tubulaires | 1000 | 776 | 1300 | 37 | 2 J | 399,00 € |
| 400901100 | 500 | 3 cotes tubulaires | 1000 | 676 | 1150 | 34 | 2 J | 367,00 € |



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises.