

Chariot industriel Promax à 4 côtés tubulaires

à partir de

426,00 € HT

Délai d'expédition : 2 jours

3 versions disponibles



Résumé

Chariot à la construction ergonomique et innovante **équipé de 4 côtés tubulaires**. Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3.

- Charge admissible 500 Kg U.R ;
- Construction en tube d'acier rond ;
- Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant ;
- Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures ;
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage ;
- Disposition des roulettes en rectangle ;
- Finition époxy bleu RAL 5019.

Vous souhaitez un coloris différent, un autre modèle de roues, ou ajoutez des accessoires :- Personnalisez vous-même votre chariot grâce à notre configurateur 3D.

Présentation

- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc ;
- Hauteur sol/base 270 mm. Hauteur utile : 550 mm. Hauteur hors tout : 1000 mm.

Points forts



Fabrication Provost



Montage Facile



Normes sécurité

Référence	Charge UR (kg)	Dossier / Ridelles	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
400901132	500	4 cotes tubulaires	1000	676	1300	39	2 J	451,00 €
400901134	500	4 cotes tubulaires	1000	776	1300	41	2 J	463,00 €
400901130	500	4 cotes tubulaires	1000	676	1150	38	2 J	426,00 €



#RSE - Nous sommes médaille d'argent EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises.