

Plateau roulant réhaussé 800 x 600 mm

à partir de

325,00 € HT

Délai d'expédition : 25 jours

3 versions disponibles



Résumé

Plateaux roulants pour palettes et conteneurs. Préhension des produits stockés à hauteur ergonomique de prélèvement.

- Châssis monobloc en tube d'acier carré de 40 mm ;
- 4 coins de centrage en tôle épaisseur 5 mm ;
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage conformément à la Norme EN 1757-3 (sécurité des chariots de manutention) ;
- Type de roues (Ø 200 mm) en fonction des charges et de la nature des sols ;
- Hauteur dessus châssis : 650 mm ;
- Finition Epoxy RAL 5019.

Présentation

Points forts



Economique



Fabrication Provost

Référence	Charge UR (kg)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Profondeur (en mm)	Type de roues	Délais	Prix uni. HT
401910065	500	850	38.57	650	Bandage caoutchouc	25 J	325,00 €
401910085	1200	850	40.78	650	Hautes performances	25 J	470,00 €
401910075	1000	850	37.74	650	Polyamide	25 J	410,00 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.