



Caisson de ventilation mécanique

à partir de

590,44 € HT

Délai d'expédition : 12 jours

1 versions disponibles

Résumé

Ce caisson de ventilation mécanique s'adapte à toutes les armoires de stockage de produits dangereux **avec raccordement à l'extérieur** des locaux. Modèle équipé d'un ventilateur centrifuge, prêt à l'emploi.

- Dimension : 310 H x 290 L x 210 P ;
- Débit : 90 m³/h ;
- Niveau sonore : 51 dBA ;
- Poids : 15 kg ;
- Inclus : un mètre de flexible-Ø 80mm, 2 colliers de fixation, embase double fusibles, un cordon de secteur de 2.5 mètres et une prise terre.
- Norme CE

Présentation

Caractéristiques techniques :

- Volute et turbine en polypropylène anticorrosion, antistatique ;
- Tension : 230 V monophasé, 51 Hz ;
- Entrée et sortie : -Ø 75 mm, raccordement par gaine-Ø 80 mm.

Référence	Débit	Hauteur (en mm)	Longueur (en mm)	Niveau sonore	Poids (kg)	Profondeur (en mm)	Délais	Prix uni. HT * dont Eco-Contribution
205890160	90 m ³ /h	310	290	51 dba	15	210	12 J	590,44 € * 0,44 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.