

Chariot Promax One

à partir de

171,10 € HT

Délai d'expédition : 2 jours

3 versions disponibles



Résumé

Chariot de maintenance avec un **dossier tubulaire**, il peut être équipé d'un plateau avec une face lisse ou une face antidérapante. Conforme à la **norme européenne EN 1757-3** (sécurité des chariots de maintenance).

- Construction en tubes d'acier rond Ø 30 mm ;
- Plateau avec une face lisse ou une face antidérapante ;
- 1 dossier tubulaire ;
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à blocage (norme EN 1757-3) ;
- Roues Ø125 mm avec bandage caoutchouc ;
- Finition mate : Epoxy gris RAL 7016 ;
- Livré démonté en carton à plat.

Présentation

Points forts



Economique



Montage Facile



Normes sécurité

Référence	Charge UR (kg)	Format	Hauteur hors-tout (mm)	Prix uni. HT
400801020	300	850 x 600	920	171,10 €
400801022	300	850 x 700	920	176,30 €
400801024	300	1000 x 700	920	191,90 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.