



Rayonnage Cantilever Horizontal Probar manuel

à partir de

415,79 € HT

Délai d'expédition : 2 jours

12 versions disponibles

Résumé

Rayonnage cantilever robuste pour le stockage manuel de tubes, profilés, barres, plateaux, panneaux

- Rayonnage cantilever avec échelles démontées en acier galvanisé 15/10 profilé à froid.-
- 4 niveaux de bras + Socle.
- Bras cantilever en acier profilé 20 ou 15/10 réglables tous les 50 mm.
- Longueur 1300 mm.
- Hauteur 2100 mm.-
- Modules départ et suivant.
- Butée et séparateur non compris.

Présentation

- Charge maxi par bras de 400 mm jusqu'à 200 kg.-
- Charge maxi par bras de 600 mm jusqu'à 130 kg.-
- Charge maxi par bras de 800 mm jusqu'à 100 kg.-

Référence	Charge UR (kg)	Hauteur (en mm)	Longueur (en mm)	Modèle	Poids (kg)	Profondeur (en mm)	Structure	Délais	Prix uni. HT
310979000	1000	2100	1300	Départ	47	400	Simple face	2 J	770,36 €
310979010	1000	2100	1300	Suivant	26.71	400	Simple face	2 J	415,79 €
310979020	1000	2100	1300	Départ	63.19	400	Double face	2 J	1 190,16 €
310979030	1000	2100	1300	Suivant	34.82	400	Double face	2 J	625,48 €

Référence	Charge UR (kg)	Hauteur (en mm)	Longueur (en mm)	Modèle	Poids(kg)	Profondeur (en mm)	Structure	Délais	Prix uni.HT
310979100	650	2100	1300	Départ	56.09	600	Simple face	2 J	869,94 €
310979110	650	2100	1300	Suivant	31.27	600	Simple face	2 J	465,70 €
310979120	650	2100	1300	Départ	72.25	600	Double face	2 J	1 356,85 €
310979130	650	2100	1300	Suivant	39.35	600	Double face	2 J	709,72 €
310979200	500	2100	1300	Départ	63.13	800	Simple face	2 J	941,54 €
310979210	500	2100	1300	Suivant	34.79	800	Simple face	2 J	500,90 €
310979220	500	2100	1300	Départ	83.45	800	Double face	2 J	1 522,76 €
310979230	500	2100	1300	Suivant	44.95	800	Double face	2 J	792,21 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises.