



Chariot industriel Promax à 2 dossiers tubulaires

à partir de

308,00 € HT

Délai d'expédition : 2 jours

3 versions disponibles

Résumé

Chariot de manutention **équipé de 2 dossiers tubulaires**. Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3.

- Charge admissible par chariot : 500 kg UR ;
- En tube d'acier rond. Structure non blessante. Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant ;
- Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures ;
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage.- Disposition des roulettes en rectangle ;
- Finition époxy bleu RAL 5019 ;
- Habillage : dossier tubulaire.

Vous souhaitez un coloris différent, un autre modèle de roues, ou ajoutez des accessoires :- Personnalisez vous-même votre chariot grâce à notre configurateur 3D.

Présentation

- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc ;
- Hauteur sol/base : 270 mm.

Points forts



Fabrication Provost



Montage Facile



Normes sécurité

Référence	Charge UR (kg)	Dossier / Ridelles	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
400901072	500	2 dossiers tubulaires	1000	676	1300	32	2 J	323,00 €
400901074	500	2 dossiers tubulaires	1000	776	1300	33	2 J	335,00 €
400901070	500	2 dossiers tubulaires	1000	676	1150	31	2 J	308,00 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises.