



Chariot industriel Promax à 4 côtés grillagés

à partir de

504,00 € HT

Délai d'expédition: 2 jours

3 versions disponibles

Résumé

Chariot de manutention équipé de 4 côtés grillagés. Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3.

- Charge admissible par chariot 500 Kg U.R.;
- Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant ;
- Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures ;
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage;
- Hauteur sol/base 270 mm. Hauteur utile: 550 mm;
- · Hauteur hors tout: 1000 mm;
- Finition époxy bleu RAL 5019;
- Habillage des côtés : Grillagé (maille soudée de L50 X H100, fil Ø 4 mm).

Vous souhaitez un coloris différent, un autre modèle de roues, ou ajoutez des accessoires :- Personnalisez vousmême votre chariot grâce à-notre configurateur 3D.

Présentation

- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc-;
- Hauteur sol/base 270 mm. Hauteur utile : 550 mm. Hauteur hors tout : 1000 mm.-

Points forts



Provost, concepteur et fabricant de votre environnement de travail

0809 102 202

Service gratuit + prix appel



Fabrication Provost



Montage Facile



Normes sécurité

Référence	Charge UR (kg)	Dossier / Ridelles	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
400901142	500	4 cotes grillages	1000	676	1300	51	2 J	539,00 €
400901144	500	4 cotes grillages	1000	776	1300	52	2 J	563,00 €
400901140	500	4 cotes grillages	1000	676	1150	49	2 J	504,00 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.