

Chariot industriel Promax à 2 ridelles latérales tubulaires

à partir de

412,00 € HT

Délai d'expédition : 2 jours

3 versions disponibles



Résumé

Chariot d'atelier ergonomique **équipé de 2 ridelles latérales tubulaires**. Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3.-

- Charge admissible par chariot : 500 kg UR ;
- Construction en tube d'acier rond ;
- Chariot professionnel équipé d'une structure non blessante ;
- Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant ;
- Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures ;
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage ;
- Finition époxy bleu RAL 5019 ;
- Habillage des côtés ou ridelles : tubulaire.

Vous souhaitez un coloris différent, un autre modèle de roues, ou ajoutez des accessoires :- Personnalisez vous-même votre chariot grâce à notre configurateur 3D.

Présentation

- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc ;
- Hauteur sol/base 270 mm. Hauteur utile 550 mm. Hauteur hors tout 820 mm.

Points forts



Fabrication Provost

Référence	Charge UR (kg)	Dossier / Ridelles	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
400901164	500	2 ridelles tubulaires	820	776	1300	38	2 J	453,00 €
400901160	500	2 ridelles tubulaires	820	676	1150	35	2 J	412,00 €
400901162	500	2 ridelles tubulaires	820	676	1300	36	2 J	437,00 €



#RSE - Nous sommes certifiés EcoVadis

Provost a obtenu la **médaille de bronze 2023** pour récompenser son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises.